



Taśma uszczelniająca jest mocną samowulkanizującą się opaską silikonową, nie zawierającą kleju. Wytrzymałe wiązanie, jakie tworzy taśma uszczelniająca, zapewnia wodoodporne, trwałe uszczelnienie. Szybkie uszczelnienie, nie wymaga suszenia. Ta elastyczna taśma może być stosowana na każdym rodzaju materiału, z którego wykonany jest rurociąg, a także na każdej powierzchni, w tym na powierzchniach wilgotnych, ciepłych, zabrudzonych lub zatłuszczonych. Taśma może być używana zarówno do zastosowań tymczasowych, jak i długoterminowych. Nie pozostawia śladów po usunięciu. Taśma może być również stosowana pod wodą. Dzięki silikonowemu nośnikowi taśma charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie wielu substancji chemicznych, takich jak: oleje, kwasy, rozpuszczalniki, słona woda, promieniowanie UV oraz skrajne temperatury. Zalecana do stosowania razem z epoksydowym kitem w sztyfcie.

Typ produktu

CST325 taśma mała 3 m długości x 25 mm szerokości (10 stóp x 1 cal)

CST1050 taśma duża 10 m długości x 50 mm szerokości (33 stopy x 2 cale)



Dane techniczne i właściwości

Całkowita grubość	500µm
Wydłużenie przy zerwaniu	750%
Wytrzymałość na rozciąganie	33 N / cm
Odporność termiczna minimalna	-65°C
Maksymalna odporność termiczna	260°C
Odporność elektryczna	8000 V
Można oderwać ręcznie	Tak
Odporność na ścieranie	Doskonała
Łatwość usuwania	Tak
Odporność na wodę	Doskonała
Certyfikat zgodny z	UL 510

Dodatkowe informacje

Podczas aplikacji naciągnij taśmę co najmniej dwukrotnie w stosunku do jej nominalnej długości. Silnie dociśnij taśmę do powierzchni i mocno ją owiń. W przypadku izolacji elektrycznej i napraw pod napięciem wystarcza 100% zakładka - warstwa nad warstwą. W przypadku wycieków pod wysokim ciśnieniem (np. uszczelnienie rur wodociągowych lub inne bardzo trudne naprawy) należy ułożyć kilka warstw taśmy jedna na drugiej. Przy trudnych naprawach z ciśnieniem 12 bar efektywność naprawy zapewni zastosowanie 4 warstw ok. 75-125mm po obu stronach uszkodzonej rury lub węża. Mechanizm samowulkanizacji polega na tym, że po nałożeniu jednej warstwy taśmy na drugą powstaje trwałe wiązanie pomiędzy warstwami. Nie można ponownie użyć taśmy.