




Муфта Carbon Clamp, що постачається компанією Carbon Tech Europe BV, є універсальним рішенням для герметизації активних витоків під тиском до 20 бар для трубопроводів, що транспортують рідини та/або газу. Завдяки низькому профілю (18 мм) вуглецеву муфту можна встановити разом із Revowrap та/або нашими рішеннями зі скловолокна. Різні частини (довжина варіюється від 2 дюймів до 8 дюймів) можна з'єднувати один з одним у будь-якій комбінації. Оскільки кількість деталей, які потрібно з'єднати, не обмежена, вуглецеву муфту можна успішно встановити на будь-які труби, діаметром від 4 дюймів. Кожне з'єднання частин дає 2,5 см регулювання довжини муфти. Поєднання з швидкотвердіючою епоксидною смолою, ущільнювальними стрічками та/або гумовою латкою забезпечує надійний підхід до зупинки витоків. Треба пам'ятати, перш ніж приступати до обгортання, необхідно зупинити витік.

Тип продукта	
CCC02 Муфта вуглецева 2 дюймів 189мм x 89мм	CCC06 Муфта вуглецева 6 дюймів 528 мм x 89 мм
CCC03 Муфта вуглецева 3 дюймів 279 мм x 89 мм	CCC08 Муфта вуглецева 8 дюймів 688 мм x 89 мм
CCC04 Муфта вуглецева 4 дюймів 359 мм x 89 мм	



Технічні дані та властивості	
Тип сталі	Нержавіюча сталь
Товщина сталі	0,5 мм (0,02 дюйма)
З'єднувальні болти	3 шт болт M4, шестигранний ключ (шестигранник) 5 мм
Максимальне сила затягування	TBD
Діаметри труби	Будь-який
Мала вага	Так
Підходить для ремонту при будь-якій температурі	Так
Низький профіль	Так
Короткий час підготовки та встановлення муфти	Так

Додаткова інформація

Муфта повинна встановлюватись лише навченим фахівцем. Запитайте у свого постачальника посібник зі встановлення вуглецевої муфти.

УВАГА: Усунення витоків потребує навичок та досвіду. Обмеження часто обумовлені обставинами, пов'язаними із конкретним ремонтом.